

信利智云 V3.0 标签使用说明

一、通用静态标签.....	3
二、碎片内容.....	3
三、通用方法.....	3
1、页面嵌套标签.....	3
2、截取字符串长度.....	3
3、日期格式转换.....	4
4、字符串转整型.....	4
5、取得链接.....	4
6、获取信息下级分类.....	5
7、根据分类 ID 获取文章列表.....	5
8、获取产品下级分类.....	6
9、根据分类 ID 获取产品列表.....	6
10、获取下级单页.....	6
11、获取单页实体.....	7
12、根据广告位名称获取广告内容.....	7
13、获取友情链接.....	7
四、首页常用.....	8
1、banner 图.....	8
2、信息分类.....	8
3、信息列表.....	8
4、产品分类.....	9
5、产品列表.....	9
6、单页内容.....	9
五、信息列表页常用.....	9
1、信息分类实体.....	9
2、信息分类.....	9
3、面包屑导航.....	10
4、信息列表，不带分页.....	10
5、信息列表，带分页.....	10
六、信息详情页.....	11
1、信息实体对象.....	11
2、信息图库.....	11
3、根据属性名称获取属性值.....	11
4、上一条.....	12
5、下一条.....	12

6、 相关文章.....	12
七、 产品列表页.....	12
1、 产品分类实体.....	13
2、 产品分类.....	13
3、 面包屑导航.....	13
4、 产品列表，不带分页.....	13
5、 产品列表，带分页.....	13
八、 产品详情页.....	14
1、 产品实体对象.....	14
2、 产品图库.....	14
3、 根据属性名称获取属性值.....	14
4、 上一条.....	15
5、 下一条.....	15
6、 相关产品.....	15
九、 单页.....	16
1、 单页实体.....	16
2、 面包屑导航.....	16
十、 信息搜索.....	16
十一、 产品搜索.....	16
附录一.....	18
附录二.....	18
附录三.....	19
附录四.....	20
附录五.....	20
附录六.....	21
附录七.....	22
附录八.....	22

一、通用静态标签

标签	说明	示例
{siteconfig.SiteName}	网站名称	信利智云
{siteconfig.SiteDomain}	网站域名	http://www.xinliit.com
{siteconfig.MSiteDomain}	移动端域名	http://m.xinliit.com
{siteconfig.SiteRoot}	网站安装目录	/
{siteconfig.SiteICP}	网站备案号	粤 ICP 备 12345 号-1
{siteconfig.TjCode}	统计代码	
{seotitle}	网页标题，用于<title>	
{seokeywords}	网页关键字，用于<meta name=" keywords">	
{seodescription}	网页描述，用于<meta name=" description">	
{XinLi.templateskin}	当前模板路径	/skins/default

二、碎片内容

{name}

参数说明：

name：标签名称

示例：

{XinLiEIMS_Copyright}

三、通用方法

1、页面嵌套标签

<%XinLi.include(模板路径)%>

如：<%XinLi.include(XinLiEIMS_Top.html)%>

2、截取字符串长度

<%cutstring({...},num)%>

参数说明：

num : 长度 int 一个中文 2 个字符

示例 :

```
<%cutstring({dr[title]},20)%>
```

截取 20 个字符, 如果原始字符串长度超过 20 则会自动加...

3、日期格式转换

```
<%datetostr({...},strFormat)%>
```

参数说明 :

strFormat : 日期格式, 字符串

可使用值 :

- yyyy 年
- MM 月, 不足两位前面自动补 0
- dd 日, 不足两位前面自动补 0
- hh 小时, 不足两位前面自动补 0
- mm 分钟, 不足两位前面自动补 0
- ss 秒, 不足两位前面自动补 0

示例 :

```
<%datetostr({dr[adddate]},yyyy-MM-dd)%>
```

将输出 2017-03-28

4、字符串转整型

```
{strtoint({...}}
```

示例 :

```
{strtoint({dr[id]})}
```

5、取得链接

```
<%linkurl(pagetype,id,params)%>
```

参数说明 :

pagetype : 页面类型, 可选值 :

- index : 网站首页
- book : 留言

infosearch : 信息搜索

productsearch : 产品搜索

infoclass : 信息列表页

info : 信息详情页

productclass : 产品列表页

product : 产品详情页

other : 单页

id : 页面索引值

params : object 参数列表

示例 :

<%linkurl("index")%>输出首页的链接

<%linkurl("infoclass" ,1)%>输出信息分类 ID 为 1 的列表页链接

6、获取信息下级分类

```
<%set DataTable list = get_infoclass_list(followid)%>
```

参数说明 :

list : 变量名称, 同一页面此变量名称不允许重复

followid : 分类 ID, 整型

示例 :

```
<%set DataTable list = get_infoclass_list(1)%>
```

获取分类 ID 为 1 的所有下级信息分类

7、根据分类 ID 获取文章列表

```
<%set DataTable list2 = get_info_list(classid,top,strwhere,orderby)%>
```

参数说明 :

list2 : 变量名称, 同一页面此变量名称不允许重复

classid : 分类 ID, 整型

top : 获取条数, 整型, 0 表示所有

strwhere : 条件, SQL 语句字符串, 可为空

orderby : 排序, SQL 语句字符串, 默认为 istop desc,ordnum asc,adddate desc, 可选

参数

示例：

```
<%set DataTable list2 = get_info_list(2,10," isnice=1" )%>
```

获取信息分类 ID 为 2 的 10 条推荐文章

8、获取产品下级分类

```
<%set DataTable list = get_productclass_list(followid)%>
```

参数说明：

list：变量名称，同一页面此变量名称不允许重复

followid：分类 ID，整型

示例：

```
<%set DataTable list = get_productclass_list(1)%>
```

获取分类 ID 为 1 的所有下级产品分类

9、根据分类 ID 获取产品列表

```
<%set DataTable list2 = get_product_list(classid,top,strwhere,orderby)%>
```

参数说明：

list2：变量名称，同一页面此变量名称不允许重复

classid：分类 ID，整型

top：获取条数，整型，0 表示所有

strwhere：条件，SQL 语句字符串，可为空

orderby：排序，SQL 语句字符串，默认为 istop desc,ordnum asc,adddate desc，可选

参数

示例：

```
<%set DataTable list2 = get_product_list(2,10," isnice=1" )%>
```

获取信息分类 ID 为 2 的 10 个推荐产品

10、获取下级单页

```
<%set DataTable list = get_other_list(followid)%>
```

参数说明：

list：变量名称，同一页面此变量名称不允许重复

followid：单页 ID，整型

示例：

```
<%set DataTable list = get_other_list(1)%>
```

获取分类 ID 为 1 的所有下级单页

11、获取单页实体

```
<%set OtherModel modelt = get_other_model(id)%>
```

参数说明：

modelt：变量名称，同一页面此变量名称不允许重复

id：单页 ID，整型

12、根据广告位名称获取广告内容

```
<%set DataTable banner1 = get_advert_content_list(top,name,strwhere,orderby)%>
```

参数说明：

banner1：变量名称，同一页面此变量名称不允许重复

top：获取条数，整形，0 表示所有

name：广告位调用别名，字符串

strwhere：条件，SQL 语句字符串，可为空

orderby：排序，SQL 语句字符串，默认为 ordnum asc,adddate desc，可选参数

示例：

```
<%set DataTable banner1 = get_advert_content_list(0,"indexbanner","")%>
```

获取 indexbanner 广告位下面的所有广告内容

13、获取友情链接

```
<%set DataTable link = get_link(top,strwhere,orderby)%>
```

参数说明：

link：变量名称，同一页面此变量名称不允许重复

top：获取条数，整形，0 表示所有

strwhere：条件，SQL 语句字符串，可为空

orderby：排序，SQL 语句字符串，默认为 ordnum asc，可选参数

示例：

```
<%set DataTable link = get_link(15,"ispic=1","ordnum desc")%>
```

获取 15 条图片友情链接

```
<%set DataTable link = get_link(15,"ispic=0","ordnum desc")%>
```

获取 15 条文字友情链接

四、首页常用

1、banner 图

```
<%set DataTable banner1 = get_advert_content_list(top,name,strwhere)%>  
<%foreach(DataRow dr in banner1.Rows)%>  
<div class="swiper-slide" style="background: url('{dr[imagepath]}') center top no-repeat;"><a  
href="{dr[url]}" target="{dr[target]}" ></a></div>  
</foreach%>
```

参数说明：

top,name,strwhere：参见三.12

dr[...]可选值，参见附录一列名

2、信息分类

```
<%set DataTable list = get_infoclass_list(followid)%>  
<%foreach(DataRow dr in list.Rows)%>  
<a href="<%linkurl("infoclass",{dr[id]})%>">{dr[title]}</a>  
</foreach%>
```

参数说明：

followid：分类 ID

dr[...]可选值，参见附录二列名

3、信息列表

```
<%set DataTable list1 = get_info_list(classid,top,strwhere,orderby)%>  
<%foreach(DataRow dr in list1.Rows)%>  
<li><a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%>" title="{dr[title]}">{dr[title]}</a></li>  
</foreach%>
```

参数说明：

classid,top,strwhere,orderby：参见三.7

dr[...]可选值，参见附录三列名

4、产品分类

```
<%set DataTable list = get_productclass_list(followid)%>
<%foreach(DataRow dr in list.Rows)%>
<a href="<%linkurl("productclass",{dr[id]})%">>{dr[title]}</a>
</foreach%>
```

参数说明：

followid：分类 ID

dr[...]可选值，参见附录四列名

5、产品列表

```
<%set DataTable list1 = get_product_list(classid,top,strwhere,orderby)%>
<%foreach(DataRow dr in list1.Rows)%>
<li><a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%">" title="{dr[title]}">{dr[title]}</a></li>
</foreach%>
```

参数说明：

classid,top,strwhere,orderby：参见三.9

dr[...]可选值，参见附录五列名

6、单页内容

```
<%set OtherModel modelt = get_other_model(id)%>
<div>{modelt.content}</div>
{modelt.XXX}可选值，参见附录六列名
```

五、信息列表页常用

1、信息分类实体

{model.XXX}

XXX 可选值参见附录二列名

2、信息分类

```
<%set DataTable list = get_infoclass_list(1)%>
<%foreach(DataRow dr in list.Rows)%>
<a href="<%linkurl("infoclass",dr[id])%">
<%if(model.id=={strtoint({dr[id])})%>class="active"</if%>>{dr[title]}</a>
</foreach%>
{dr[...]可选值参见附录二列名
```

3、面包屑导航

```
<%=get_infoclass_position(model.id,splitstr)%>
```

model.id : 分类 ID

splitstr : 分隔符，默认为 > ，可选参数

4、信息列表，不带分页

参见四.3

5、信息列表，带分页

```
<%set DataTable list2 = get_info_list(classid,pagesize,page,"",out totalcount)%>
<%set pagelist = get_page_link(pagesize,page,totalcount,"infoclass",classid,"__id__")%>
<%foreach(DataRow dr in list2.Rows)%>
<div class="list">
    <div class="pic"><a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%"><img
data-original="{siteconfig.SiteRoot}thumb.ashx?image={dr[imagepath]}&width=176&height=127
" /></a></div>
    <div class="info">
        <h3><a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%">
title="{dr[title]}"><%cutstring({dr[title]},40)%></a></h3>
        <div class="jieshao"><%cutstring({dr[content]},156)%></div>
        <div class="time">日期 : <%datetostr({dr[adddate]},yyyy-MM-dd)%> 阅读 :
<span>{dr[hits]}</span></div>
    </div>
```

```
</div>  
<%/foreach%>  
<div class="fenye">{pagelist}</div>
```

参数说明

list2：变量名称，同一页面不允许重复

pagelist：页码标签

{siteconfig.SiteRoot}thumb.ashx?image={dr[imagepath]}&width=176&height=127

:

根据原图生成指定尺寸缩略图

{dr[...] }参见附录三列名

六、信息详情页

1、信息实体对象

{model.XXX}

XXX 可选字段，参见附录三列名，**区分大小写**

2、信息图库

```
<%foreach(Info_ImageModel modelt in model.images)%>
```

```

```

```
<%/foreach%>
```

参数说明：

modelt：变量名称

modelt.XXX：可用字段，参见附录七列名，**区分大小写**

3、根据属性名称获取属性值

```
<%=get_info_prop(name,model.id)%>
```

参数说明：

name：扩展字段列名

model.id：信息 id，整型

4、上一条

```
<%set string prev = get_prevandnext_info(-1,"没有了")%>
```

```
<p>上一篇 : {prev}</p>
```

prev : 变量名称, 同一页面不允许重复

5、下一条

```
<%set string next = get_prevandnext_info(1,"没有了")%>
```

```
<p>下一篇 : {next}</p>
```

next : 变量名称, 同一页面不允许重复

6、相关文章

```
<%set DataTable list33 = get_related_info(top,strwhere)%>
```

```
<%foreach(DataRow dr in list33.Rows)%>
```

```
<div class="list">
```

```
    <div class="pic"><a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%"></a></div>
```

```
    <div class="info">
```

```
        <h3><a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%">
```

```
title="{dr[title]}"><%cutstring({dr[title]},40)%></a></h3>
```

```
        <div class="jieshao"><%cutstring({dr[content]},156)%></div>
```

```
        <div class="time">日期 : <%datetostr({dr[adddate]},yyyy-MM-dd)%>    阅读 :
```

```
<span>{dr[hits]}</span></div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</foreach%>
```

参数说明 :

top : 获取条数, 整型

strwhere : 查询条件, SQL 语句, 一般情况下为空

七、产品列表页

1、产品分类实体

{model.XXX}

XXX 可选值参见附录四列名

2、产品分类

```
<%set DataTable list = get_productclass_list(1)%>
```

```
<%foreach(DataRow dr in list.Rows)%>
```

```
<a href="<%linkurl("productclass",dr[id])%">
```

```
<%if(model.id=={strtoint({dr[id]})})%>class="active"</if%>>{dr[title]}</a>
```

```
</foreach%>
```

{dr[...] }可选值参见附录四列名

3、面包屑导航

```
<%=get_productclass_position(model.id,splitstr)%>
```

model.id : 分类 ID

splitstr : 分隔符, 默认为 > , 可选参数

4、产品列表, 不带分页

参见四.5

5、产品列表, 带分页

```
<%set DataTable list2 = get_product_list(classid,pagesize,page,"",out totalcount)%>
```

```
<%set pagelist = get_page_link(pagesize,page,totalcount,"productclass",classid,"__id__")%>
```

```
<%foreach(DataRow dr in list2.Rows)%>
```

```
<div class="list">
```

```
    <div class="pic"><a href="<%linkurl("product",{dr[id]})%">><img
```

```
data-original="{siteconfig.SiteRoot}thumb.ashx?image={dr[imagepath]}&width=176&height=127
```

```
" /></a></div>
```

```
    <div class="info">
```

```
        <h3><a href="<%linkurl("product",{dr[id]})%">
```

```
title="{dr[title]}"><%cutstring({dr[title]},40)%></a></h3>
```

```

<div class="jieshao"><%cutstring({dr[content]},156)%></div>
<div class="time">日期：<%datetostr({dr[adddate]},yyyy-MM-dd)%>  阅读：
<span>{dr[hits]}</span></div>
</div>
</div>
</foreach%>
<div class="fenye">{pagelist}</div>

```

参数说明

list2：变量名称，同一页面不允许重复

pagelist：页码标签

{siteconfig.SiteRoot}thumb.ashx?image={dr[imagepath]}&width=176&height=127

:

根据原图生成指定尺寸缩略图

{dr[...] }参见附录五列名

八、产品详情页

1、产品实体对象

{model.XXX}

XXX 可选字段，参见附录四列名，**区分大小写**

2、产品图库

```

<%foreach(Product_ImageModel modelt in model.images)%>

</foreach%>

```

参数说明：

modelt：变量名称

modelt.XXX：可用字段，参见附录八名列，**区分大小写**

3、根据属性名称获取属性值

```

<%=get_product_prop(name,model.id)%>

```

参数说明：

name：扩展字段列名

model.id：产品 id，整型

4、上一条

```
<%set string prev = get_prevandnext_info(-1,"没有了")%>
```

```
<p>上一篇：{prev}</p>
```

prev：变量名称，同一页面不允许重复

5、下一条

```
<%set string next = get_prevandnext_info(1,"没有了")%>
```

```
<p>下一篇：{next}</p>
```

next：变量名称，同一页面不允许重复

6、相关产品

```
<%set DataTable list33 = get_related_product(top,strwhere)%>
```

```
<%foreach(DataRow dr in list33.Rows)%>
```

```
<div class="list">
```

```

    <div class="pic"><a href="<%linkurl("product",{dr[id]})%"></a></div>
```

```
    <div class="info">
```

```

        <h3><a href="<%linkurl("product" ,{dr[id]})%">"
title="{dr[title]}"><%cutstring({dr[title]},40)%></a></h3>
```

```
        <div class="jieshao"><%cutstring({dr[content]},156)%></div>
```

```
        <div class="time">日期：<%datetostr({dr[adddate]},yyyy-MM-dd)%> 阅读：
```

```
<span>{dr[hits]}</span></div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<%/foreach%>
```

参数说明：

top : 获取条数, 整型

strwhere : 查询条件, SQL 语句, 一般情况下为空

九、单页

1、单页实体

{model.XXX}

XXX 可选字段, 参见附录六列名, **区分大小写**

2、面包屑导航

```
<%=get_other_position(model.id)%>
```

十、信息搜索

```
<%set DataTable list2 = get_info_list(classid,12,page,"title like '%" + keyword + "%'",out
totalcount)%>
<%set pagelist = get_page_link(12,page,totalcount,"infosearch",0,"__id__")%>
<%foreach(DataRow dr in list2.Rows)%>
<dd>
    <a href="<%linkurl("info",{dr[id]})%>" title="{dr[title]}"><span>{dr[title]}</span></a>
</dd>
</foreach%>
<div class="content_page">{pagelist}</div>
```

参数说明 :

list2 : 变量名称, 同一页面不允许重复

pagelist : 分页代码

十一、产品搜索

```
<%set DataTable list2 = get_product_list(classid,12,page,"title like '%" + keyword + "%'",out
totalcount)%>
<%set pagelist = get_page_link(12,page,totalcount,"productsearch",0,"__id__")%>
```



```
<%foreach(DataRow dr in list2.Rows)%>
<dd>
    <a href="<%linkurl("product",{dr[id]})%" title="{dr[title]}"><span>{dr[title]}</span></a>
</dd>
</foreach%>
<div class="content_page">{pagelist}</div>
```

参数说明：

list2：变量名称，同一页面不允许重复

pagelist：分页代码

附录一

广告

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int				ID 标识
2	classid	int			0	属性广告位 ID
3	title	varchar	50			标题
4	url	varchar	255			链接网址
5	imagepath	varchar	255			大图相对路径
6	thumbimagepath	varchar	255			小图相对路径
7	remark	varchar	255			备注
8	ispass	int			1	是否启用, 1-启用, 0-不启用
9	target	varchar	50			打开方式
10	ordnum	int			100	排序
11	adddate	datetime			Now()	添加时间

附录二

信息分类

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int				标识 ID
2	title	varchar	50			分类名称
3	imagepath	varchar	255			分类缩略图
4	followid	int				父级分类 ID
5	allclassid	varchar	0			下级分类 ID
6	parentid	varchar	0			抛弃字段, 无用
7	ordnum	int				排序
8	keywords	varchar	100			关键字
9	description	varchar	200			描述
10	classtype	short				抛弃字段, 无用
11	classdir	varchar	255			生成目录
12	CreateToRoot	short			0	抛弃字段, 无用
13	list_temp	varchar	50			列表页模板

14	show_temp	varchar	50			详情页模板
15	pagesize	int				每页数量
16	content	varchar	0			分类介绍
17	seotitle	varchar	255			SEO 标题
18	depth	int			1	分类深度

附录三

信息

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int				标识 ID
2	title	varchar	255			文章标题
3	imagepath	varchar	255			缩略图
4	filename	varchar	50			文件名
5	classid	int				所属分类 ID
6	topicsid	int				抛弃字段，无用
7	iscreate	short			0	抛弃字段，无用
8	isnice	short			0	是否推荐，1-是，0-否
9	istop	short			0	是否置顶，1-是，0-否
10	ispass	short			1	是否验证，1-是，0-否
11	tags	varchar	255			标签
12	author	varchar	50			作者
13	comefrom	varchar	50			来源
14	hits	int			0	人气
15	isurl	short			0	是否外部链接，1-是，0-否
16	url	varchar	255			外部链接 URL
17	content	varchar	0			文章内容
18	keywords	varchar	100			关键字
19	description	varchar	200			描述
20	adddate	datetime			Now()	添加时间
21	liketype	short			0	抛弃字段，无用
22	likeid	varchar	255			抛弃字段，无用
23	iscomment	short			0	抛弃字段，无用
24	ispic	short			0	是否有缩略图，1-是，0-否
25	userid	int			0	抛弃字段，无用
26	seotitle	varchar	255			SEO 标题
27	ishot	short			0	是否热门，1-是，0-否

28	ordnum	int			100	排序
29	properties_id	int			0	属性组 ID

附录四

产品分类

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int				标识 ID
2	title	varchar	50			分类标题
3	imagepath	varchar	255			分类缩略图
4	followid	int				父级分类 ID
5	allclassid	varchar	0			下级分类 ID
6	parentid	varchar	0			抛弃字段，无用
7	ordnum	int				排序
8	keywords	varchar	100			关键字
9	description	varchar	200			描述
10	classtype	short				抛弃字段，无用
11	classdir	varchar	255			生成目录
12	CreateToRot	short			0	抛弃字段，无用
13	list_temp	varchar	50			列表页模板
14	show_temp	varchar	50			详情页模板
15	pagesize	int				每页数量
16	content	varchar	0			分类详情
17	seotitle	varchar	255			SEO 标题
18	depth	int			1	分类深度

附录五

产品

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int				标识 ID
2	title	varchar	255			产品标题
3	imagepath	varchar	255			缩略图
4	filename	varchar	50			文件名
5	classid	int				所属分类 ID

6	topicsid	int				抛弃字段，无用
7	iscreate	short			0	抛弃字段，无用
8	isnice	short			0	是否推荐，1-是，0-否
9	istop	short			0	是否置顶，1-是，0-否
10	ispass	short			0	是否验证，1-是，0-否
11	tags	varchar	255			标签
12	author	varchar	50			作者
13	comefrom	varchar	50			来源
14	hits	int			0	人气
15	isurl	short			0	是否外部链接，1-是，0-否
16	url	varchar	255			外部链接 URL
17	content	varchar	0			产品详情
18	keywords	varchar	100			关键字
19	description	varchar	200			描述
20	adddate	datetime			Now()	添加时间
21	liketype	short			0	抛弃字段，无用
22	likeid	varchar	255			抛弃字段，无用
23	iscomment	short			0	抛弃字段，无用
24	ispic	short			0	是否有缩略图，1-是，0-否
25	extlink	varchar	255			产品链接
26	Ordnum	int			0	排序
27	seotitle	varchar	255			SEO 标题
28	extclassid	varchar	255			抛弃字段，无用
29	ishot	short			0	是否热门，1-是，0-否
30	properties_id	int			0	所选属性组 ID

附录六

单页

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int				标识 ID
2	title	varchar	255			单页标题
3	imagepath	varchar	255			缩略图
4	followid	int				父级单页 ID
5	ordnum	int			100	排序
6	templates	varchar	50			单页模板
7	otherpath	varchar	50			目录

8	filename	varchar	50			文件名
9	content	varchar	0			单页详情
10	keywords	varchar	100			关键字
11	description	varchar	200			描述
12	adddate	datetime			Now()	添加时间
13	seotitle	varchar	255			SEO 标题
14	depth	int			1	深度
15	properties_id	int			0	所选属性组 ID

附录七

信息图库

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int			0	标识 ID
2	infoid	int			0	信息 ID
3	imagepath	varchar	255			图片相对路径
4	remark	varchar	255			图片描述
5	ordnum	int			1	排序

附录八

产品图库

序号	列名	数据类型	长度	小数位	默认值	说明
1	id	int			0	标识 ID
2	ProductID	int			0	产品 ID
3	ImagePath	varchar	255			图片相对路径
4	remark	varchar	255			图片描述
5	ordnum	int			1	排序